

OCS-safetainer 6-24-2-B is ook uit te voeren met een volledige elektrische installatie inclusief magneetsluitingen, brandmeldvoorziening en rookmelders.

BRANDMELDER RZ-24



Dit stand-alone automatisch systeem verzorgt sturingen van brandbeveiligingsinstallaties.

- ✓ Sturingen van brandbeveiligingsinstallaties, zoals deurvastzetinrichtingen en/of overdrukinstallaties (conform NEN 2535 bijlage C)
- ✓ Aansturing van rookkleppen in ventilatiekanalensystemen conform NEN 6075
- ✓ Geschikt voor de S65 en Orbis melderlijn
- ✓ Dankzij de automatische reset zal de rookschakeler na het oplossen van een storing automatisch resetten
- ✓ IP64-behuizing

ROOKMELDER RM-3000

met relais sokkel RS 3000 t.b.v. vastzetinrichtingen

De DICTATOR rookmelder RM3000 en warmtemelder WM3000 serie worden toegepast bij vastzetinstallaties om branddeuren automatisch te sluiten.

De optische rookmelder werkt met het zogenaamde „verstrooide licht” principe, zonder gebruik te maken van radioactieve preparaten. Bij een alarmtoestand wordt eerst drie maal gecontroleerd of er daadwerkelijk sprake is van een alarm. Wanneer dit het geval is, wordt het in de sokkel geïntegreerde relais naar de deurhoudmagneet uitgeschakeld, wat tot gevolg heeft dat de branddeur wordt losgelaten en dicht zal lopen.

De warmtemelder WM3000 beschikt over 2 warmtevoelers waarbij 1 voeler door de omgeving snel wordt verwarmt. De tweede voeler is geïsoleerd en reageert daarom langzamer. Bij een snelle stijging en/of Bij het bereiken van de ingegeven temperatuur wordt het in de sokkel geïntegreerde relais uitgeschakeld.

De rook en warmtemelders in deze serie zijn goedgekeurd volgens de Europese norm EN 54 en UL richtlijnen.

