

Ident-Nr. 30673-001
Model G30.205.090



gasflessenkast G-CLASSIC-30
Model G30.205.090, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 3 Gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare opprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Afmeting	
Uitwendige breedte	898,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	794,00 mm
Inwendige diepte	479,00 mm
Hoogte (inwendig)	1874,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	340 kg
Vloerbelasting	648,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg


Luchttechniek	
Afvoerluhtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	7 m ³ /h
Luchtverversing, 120-voudig	86 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing	5 Pa
Drukverlies bij 120-voudige luchtverversing	147 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1051 mm
Gasflessen à 50 liter	3 stuk
Douanenummer	94032080

Vooranzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht

